

Pisos de madera están ganando popularidad. Millones de metros cuadrados se instalan cada año. En muchos hogares es "afuera con la alfombra, adentro con la madera." Limpiadores profesionales ahora pueden disfrutar de un sistema de preservación sencillo y seguro, diseñado para prolongar la vida y restaurar el brillo a esta madera.

Antes de Empezar

APRENDE DE LOS PROFESIONALES

Es fácil llegar a ser eficiente y exitoso al usar el Sistema de Preservación y Limpieza de Madera de Hydro-Force. El DVD solo toma 15 minutos y lo llevara a través del proceso paso a paso. Una vez que usted tenga los fundamentos, y obtenga los equipos y productos, estará listo para ir a trabajar.



1 Limpieza y Preparación

- aspire el polvo o limpie el suelo para quitar todas las impurezas. No utilice un trapo tratado.
- Mezcle una parte Limpiador de Madera Pesado con 4 partes de agua caliente en la maquina de limpieza.
- Con la solución de bombeo, el cepillo giratorio y el vacío encendido, comience a mover la maquina hacia delante a una velocidad moderada. Invierta en la misma línea a la misma velocidad. Continuar en la siguiente área con el mismo procedimiento. Limpie cualquier resto de solución con un trapo plano y absorbente.
- Mezcle una parte Fresh Wood Cleaner™ con 4 partes de agua caliente en la maquina de limpieza.
- Proceder a limpiar y neutralizar el piso completo de la misma manera como es explico anteriormente.



2 Aplique Acabo (Finish) para Preservación

- Con la aprobación del cliente, seleccione el acabado Brillante o Satinado
- El acabado puede ser aplicado con un trapeador plano utilizando una cubierta limpia de tela de algodón o una cubierta de microfibras. 30 minutos antes de aplicar el acabado, el contenedor debe ser sacudido suavemente para mezclar los ingredientes.
- Comience en la zona mas alejada de la salida. Aplique una pequeña cantidad de acabado en una zona de 4 ó 5 pies, extendiendo una capa delgada y uniforme mientras trabaja hacia la salida.
- Si una segunda capa es deseada, permita una hora antes de aplicar.



Sugerencias

• **Tráfico:** Espere una hora de secamiento antes de permitir que pies toquen el acabado. Espere 24 horas antes de permitir que zapatos toquen el acabado y para reemplazar los muebles. Espere 48 horas antes de reemplazar las alfombras. Recuerde que este es un buen momento para tomar alfombras orientales fuera del sitio para su limpieza, y devolverlas dentro de una semana. Le sugerimos que ofrezca a su cliente cubrazapatos por el próximo par de días.

• **Prequalificación:** La etapa de pre-inspección y precalificación es esencial para el éxito de cada trabajo. El sistema hace hincapié en la importancia de preservar el acabado original; la esperanza es evitar que el cliente tenga que pasar por proceso complicado de lijar y repintar su piso de madera. Aunque este proceso no hace que pisos dañados y severamente rayados se vean como nuevos, no quiere decir que su cliente no va estar emocionado

con los resultados. Pero para proveer esa emoción a su cliente, expectativas realistas deben ser establecidas. Le sugerimos que menos prometa y sobre realice.

• **Paso Importante:** Los pasos de limpieza y preparación son importantes. Los dos productos de limpian y tratan el piso para hacerlo mas receptivo al Acabo Preservativo/ El Acabo debe ser aplicado dentro de una hora después de limpieza, de lo contrario el acabado no se adherirá bien.

• **Limpiar únicamente:** Los pisos de madera son generalmente sucios – mucho más de lo que la mayoría de clientes piensa. Esto le da al profesional la opción de limpiar solamente. Usando el sistema de dos productos para la limpieza, acompañado por una maquina de calidad, hará una gran diferencia en la apariencia de un piso sucio. Si la limpieza es realizada sin aplicar el Acabado, evite zapatos por dos horas después de terminar.

• **El acabado:** Tanto el acabado de brillante como el satinado son de alta calidad. El cliente debe estar consciente de que el acabado brillante mostrara un poco mas de imperfecciones tales como arañazos y rasguños al desgastarse. La mayoría de los acabados de fábrica y los que se aplican a madera nueva tendrán un acabo satinado. En cualquier caso, el cliente decidirá.

• **El precio:** los precios varían generalmente entre \$0.75 a \$1.50 por pie, dependiendo en el tamaño del trabajo. Este precio no incluye los trabajos que requieren una gran cantidad de reparaciones o de preparación. Dependiendo del trabajo extra, esto podría elevar el costo de \$1.50 a \$3.00 por pie.

FASTTRACK

Sistema de Limpieza Para Piso de Losa Ceramica y Otros Materiales

1 Pre-Roció

Para sucio extremo y grasa use **Viper Venom**.

Para limpieza mas agresiva use el producto ácido – **Viper-Renew**.

Para sucio común o grasa ligera use el **Viper 11**.

IMPORTANTE: Diluya el producto de acuerdo a las instrucciones. Siempre lea las instrucciones cuidadosamente y sígalas.



▲ Hydro-Force Revolution

▼ Viper Venom Viper Renew ▼



▲ Viper 11



▲ Viper 2

2 Enjuague a Presión

Limpie y enjuague con el **SX-15**. Para el enjuague use el **Viper 7** (neutral). **Viper 7** se diluye a una onza por galón por portátiles o un cuarto por cada 5 galones para truckmounts.



▲ SX-15 ▼



▲ Viper 7

3 Orillas

Use uno de los utensilios **Gekko** para detallar las esquinas y otras áreas que necesiten presión directa. También para las líneas del 'grout' que necesiten atención adicional. El **SX-7** se puede usar en los 'countertops', paredes de la ducha o baño y cualquier área un poco mas apretada.



▲ Gekko with Edging/Coving Tool



▲ SX-7 hand tool



▲ Gekko floor tool

4 Secado y Sellado

Use el producto **Hydro-Force Premium Stone & Grout Sealer**. Para restaurar el color en áreas manchadas se puede usar el producto **Clear Grout Sealer** con aditivos de color añadidos. (Los colores son limitados a los más comunes).



▲ Injectimate Grout Sealing Kit



▲ Turbo Stick grout sealing tool



▲ Clear Grout Sealer and dyes

Recursos Adicionales:

CD De Entrenamiento Para Técnicos De Limpieza de Losa.

Este modulo contiene información vital y extensiva para entrenamiento de limpieza de losa y 'grout'. El técnico se entrena leyendo, escuchando y observando el DVD que contiene el modulo.

